

REXP

BARNIZ FAST

Rápido-Secado



La solución confiable
para tus maderas

DESCRIPCION

REXP BARNIZ FAST es un barniz interior de bajo olor y rápido secado, que permite terminar cualquier proyecto en una jornada. Es fácil de aplicar y su acabado transparente resalta la belleza natural de la madera.

Es resistente a los golpes y a la mayoría de los productos de limpieza normalmente utilizados en el hogar. No amarillea.

USOS

Para superficies de madera: Interior: Se recomienda para todo tipo de maderas blandas y duras de interior; muebles, puertas, ventanas, frentes de placard, corcho, hardboard, maderas aglomeradas, molduras de madera, zócalos y otros. No utilizar en pisos.

CARACTERISTICAS

- **Colores:** Cristal. Puede tonalizarse con el agregado de **Rexpar Tinte para Maderas Universal Concentrado** y a través del Sistema Tintométrico Color.
- **Aplicación:** A pincel. Aplicar en forma rápida, en el sentido de las vetas de la madera y sin retocar con el pincel en forma excesiva. Es un producto de rápido secado, por lo cual se recomienda organizar la tarea con anticipación para evitar los empalmes.
- **Rendimiento:** De 16 a 20 m² por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la superficie.
- **Secado:** Al tacto en 20 minutos, en condiciones normales de temperatura y humedad. Esperar 2 horas entre mano y mano de aplicación.
- **Acabado:** Satiando.
- **Presentación:** 0.350, 1 y 4 litros.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie a proteger debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura o barniz en mal estado (suelto, descascarado, ampollado, etc.), óxido, salitre, etc.

- **Maderas Nuevas:**
 - Lijar con lija fina en el sentido de las vetas, eliminar el polvillo con un trapo humedecido en agua. Dejar secar. No utilizar viruta de metal.
 - Para una óptima protección de la madera contra la acción destructiva de insectos, se recomienda la aplicación de **Rexpar Preservador para Madera** de acuerdo a las instrucciones del producto.
 - Cuando se aplique el producto coloreado es aconsejable dar previamente una mano del producto transparente que actuará como sellador y mejorará el acabado.
 - Terminar el trabajo con dos o tres manos de **REXP BARNIZ FAST** lijando suavemente y eliminando el polvillo entre manos con un trapo humedecido en agua.
 - De ser necesario diluir hasta con un 10% de agua.

NOTA: En caso de maderas donde se presenta exudación de resina o sangrado, limpiar la superficie con aguarrás mineral.

- **Maderas Previamente Pintadas o Barnizadas:**
 - Verificar que la superficie esté íntegra y firme. Lijar suavemente hasta lograr rugosidad y eliminar el polvillo con un trapo humedecido en agua.
 - En caso de películas cuarteadas o descascaradas, eliminarlas completamente con **Rexpar Removedor Pincelable** de acuerdo a las instrucciones del producto y proceder como en el caso de maderas nuevas.
 - Para barnizar una madera pintada, repetir el esquema descrito en el punto anterior.
 - Terminar el trabajo con dos o tres manos de **REXP BARNIZ FAST**.
 - De ser necesario diluir hasta con un 10% de agua.

Para reparar y rellenar grietas y agujeros superficiales de la madera utilizar **Rexpar Masilla de Relleno** de acuerdo a las instrucciones del producto.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Homogeneizar el contenido del envase antes de usar.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar barnizar bajo los rayos directos del sol y sobre superficies calientes, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del solvente.
- Cuando se deban lavar las maderas barnizadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y un paño suave.
- Evitar barnizar con HRA (Humedad Relativa Ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No ingerir.
- **Lavado de elementos de aplicación:** La limpieza de eventuales salpicaduras y de los elementos utilizados durante la aplicación, puede hacerse con agua y detergente mientras el barniz esté húmedo. Luego de que el mismo se haya secado utilizar thinner

