



FONDO ACRILICO PARA MADERA Y METAL

DESCRIPCION

Fondo pigmentado de alta resistencia a la corrosión en metales, excelente penetración y óptimo nivel de sellado en madera. De bajo olor y rápido secado, facilita la adherencia del producto de terminación sobre hierro, aluminio, galvanizado y madera.

• Rápido secado • Óptimo poder anticorrosivo • Directo sobre aluminio y galvanizado • Bajo olor

USOS

En interiores y exteriores, sobre metales ferrosos, previa eliminación del óxido. Sobre galvanizado y aluminio logrando una excelente adherencia. Sobre superficies de madera, sellando, unificando la absorción y maximizando el rendimiento del producto de terminación.

CARACTERISTICAS

- **Color:** Gris.
- **Aplicación:** Preferentemente a pincel. Puede aplicarse también a rodillo o soplete. De ser necesario diluir con un máximo de 10% de agua. Limpiar los elementos de trabajo con agua y detergente.
- **Rendimiento:** De 10 a 12 m² por litro y por mano, según la absorción de la superficie.
- **Secado:** al tacto 40 minutos. Repintar luego de transcurridas 4 horas.
- **Acabado:** Mate.

MODO DE EMPLEO

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, ampollada, descascarada, etc.), óxido, etc.

• Superficies nuevas

Metales ferrosos: desengrasar cuidadosamente la superficie. No utilizar solventes hidrocarbonados como aguarrás mineral. Eliminar todo vestigio de óxido lijando cuidadosamente y retirando las partículas de óxido de hierro con un trapo embebido en aguarrás. Luego aplicar dos manos de **SW FONDO ACRILICO PARA MADERA Y METAL** asegurando dejar una película uniforme y continua que cubra todos los rincones e intersticios.

Es imprescindible finalizar el trabajo con la pintura de terminación que corresponda.

Aluminio y galvanizado: en galvanizados dejar transcurrir 6 meses de intemperie antes de pintar.

Limpiar y desengrasar. Luego aplicar 1 o 2 manos de **SW FONDO ACRILICO PARA MADERA Y METAL**.

Madera Nueva: lijar, limpiar y aplicar 1 o 2 manos de **SW FONDO ACRILICO PARA MADERA Y METAL**. Lijar entre manos.

• Superficies previamente pintadas

Metales: el óxido, la pintura desprendida, descascarada, agrietada o ampollada debe ser removida totalmente con cepillo de alambre, espátula ó lija hasta llegar al metal. Eliminar el polvillo y aplicar 2 manos de **SW FONDO ACRILICO PARA MADERA Y METAL**.

Madera: la pintura desprendida, descascarada, agrietada o ampollada debe ser removida totalmente. Eliminar el polvillo y aplicar 1 o 2 manos de **SW FONDO ACRILICO PARA MADERA Y METAL**.

Es imprescindible terminar el trabajo con la pintura de terminación que corresponda.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Revolver muy bien el producto antes de usar
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias
- Mantener fuera del alcance de los niños
- **PRIMEROS AUXILIOS:** • En caso de contacto con la piel lavar con agua y detergente con la ayuda de un paño o esponja, no utilizar solventes
- En caso de inhalación prolongada ventilar
- En contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica
- En caso de ingestión efectuar consulta médica.
- Números de teléfonos de emergencia en Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 08003330160 / 0054 1146546648 / 0054 1146587777. Emergencias con Materiales Peligrosos: 08002222933 / 0054 1146131100. Números de teléfono de Emergencia Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT): (598) 1722.

