



## PASTA ANTIHONGO

### DESCRIPCION

Fungicida formulado para ser agregado a pinturas al látex mejorando notablemente su resistencia a hongos y para realizar un tratamiento preventivo sobre superficies interiores y exteriores.

### USOS

En interiores y exteriores, para reforzar la resistencia a hongos y mohos. Únicamente se puede incorporar en pinturas de base acuosa.

### CARACTERISTICAS

- **Color:** Tono blanquecino. No modifica el color de la pintura a la cual es incorporada.
- **Dosificación:** Agregar 30 cm<sup>3</sup> de **SW PASTA ANTIHONGO** por litro de pintura de base acuosa.
- **Presentación:** Pomos de 120 cm<sup>3</sup>.

### MODO DE EMPLEO

#### • Limpieza y tratamiento de las superficies

Para el lavado de superficies contaminadas por mohos u hongos, limpiar con abundante agua y detergente y enjuagar bien. Luego, lavar con lavandina y enjuagar nuevamente.

Embeber la superficie con una solución de 120 cm<sup>3</sup> de **SW PASTA ANTIHONGO** en 4 litros de agua. **No enjuagar.** Dejar secar antes de pintar.

#### • Refuerzo del poder antihongo en pinturas base acuosa

Agregar 30 cm<sup>3</sup> de **SW PASTA ANTIHONGO** por cada litro de pintura. Para lograr una adecuada incorporación en la pintura, es conveniente separar un poco de la misma en un recipiente pequeño, agregarle la cantidad de **SW PASTA ANTIHONGO** que corresponda y mezclar bien. Luego, adicionar la mezcla al resto de la pintura original revolviendo hasta lograr homogeneidad.

Una vez agregada la **SW PASTA ANTIHONGO** a la pintura, es imprescindible usarla en un lapso no mayor de 4 días.

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Revolver muy bien el producto antes de usar
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias
- Mantener fuera del alcance de los niños
- **PRIMEROS AUXILIOS:** • En caso de contacto con la piel lavar con agua y detergente con la ayuda de un paño o esponja, no utilizar solventes
- En caso de inhalación prolongada ventilar
- En contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica
- En caso de ingestión efectuar consulta médica.
- Números de teléfonos de emergencia en Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 08003330160 / 0054 1146546648 / 0054 1146587777. Emergencias con Materiales Peligrosos: 08002222933 / 0054 1146131100. Números de teléfono de Emergencia Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT): (598) 1722.