



FONDO ACRILICO PARA MADERA Y METAL

Rev: 0326

DESCRIPCIÓN

Fondo pigmentado de alta resistencia a la corrosión en metales, excelente penetración y óptimo nivel de sellado en madera. De bajo olor y rápido secado, facilita la adherencia del producto de terminación sobre hierro, aluminio, galvanizado, madera, azulejos y vidrios.

• **Rápido secado** • **Óptimo poder anticorrosivo** • **Directo sobre aluminio y galvanizado**

USOS

En interiores y exteriores, sobre metales ferrosos, previa eliminación del óxido. Sobre galvanizado y aluminio logrando una excelente adherencia. Sobre superficies de madera, sellando, unificando la absorción y maximizando el rendimiento del producto de terminación.

CARACTERÍSTICAS

- **Color:** Gris.
- **Aplicación:** Preferentemente a pincel. Puede aplicarse también a rodillo o soplete. De ser necesario diluir con un máximo de 10% de agua. Limpiar los elementos de trabajo con agua y detergente.
- **Rendimiento:** De 10 a 12 m² por litro y por mano, según la absorción de la superficie.
- **Secado:** al tacto 40 minutos. Repintar luego de transcurridas 4 horas.
- **Acabado:** Mate.

MODO DE EMPLEO

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, ampollada, descascarada, etc.), óxido, etc.

• Superficies nuevas

Metales ferrosos: desengrasar cuidadosamente la superficie. No utilizar solventes hidrocarbonados como aguarrás mineral. Eliminar todo vestigio de óxido lijando cuidadosamente y retirando las partículas de óxido de hierro con un trapo embebido en aguarrás. Luego aplicar dos manos de **SHERWIN-WILLIAMS FONDO ACRILICO PARA MADERA Y METAL** asegurando dejar una película uniforme y continua que cubra todos los rincones e intersticios.

Es imprescindible finalizar el trabajo con la pintura de terminación que corresponda.

Aluminio y galvanizado: en galvanizados dejar transcurrir 6 meses de intemperie antes de pintar.

Limpiar y desengrasar. Luego aplicar 1 o 2 manos de **SHERWIN-WILLIAMS FONDO ACRILICO PARA MADERA Y METAL**.

Madera Nueva: lijar, limpiar y aplicar 1 o 2 manos de **SHERWIN-WILLIAMS FONDO ACRILICO PARA MADERA Y METAL**.

Lijar entre manos.

Azulejos y vidrios: Eliminar cualquier residuo de grasa y otros contaminantes con agua caliente y un limpiador multiusos y frote con una esponja, especialmente en zonas con azulejos, duchas o lavados. Repetir este proceso dos o tres veces hasta que esté completamente limpio. Enjuagar bien y secar con un paño limpio. Limpiar toda la superficie a pintar con un paño empapado en alcohol y aplicar 1 o 2 manos de **SHERWIN-WILLIAMS FONDO ACRILICO PARA MADERA Y METAL**.

• Superficies previamente pintadas

Metales: el óxido, la pintura desprendida, descascarada, agrietada o ampollada debe ser removida totalmente con cepillo de alambre, espátula ó lija hasta llegar al metal. Eliminar el polvillo y aplicar 2 manos de **SHERWIN-WILLIAMS FONDO ACRILICO PARA MADERA Y METAL**.

Madera: la pintura desprendida, descascarada, agrietada o ampollada debe ser removida totalmente. Eliminar el povillo y aplicar 1 o 2 manos de **SHERWIN-WILLIAMS FONDO ACRILICO PARA MADERA Y METAL**.

Es imprescindible terminar el trabajo con la pintura de terminación que corresponda.

Azulejos y vidrios: la pintura desprendida, descascarada, agrietada o ampollada debe ser removida totalmente. Limpiar muy bien y aplicar 1 o 2 manos de **SHERWIN-WILLIAMS FONDO ACRILICO PARA MADERA Y METAL**.

RECOMENDACIONES GENERALES

Revolver muy bien la pintura antes de usar • Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos • Almacenar los envases en un lugar fresco y seco • Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua • Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias • Cuando se deban lavar las superficies pintadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave • Mantener fuera del alcance de los niños • No ingerir

• Números de teléfonos de emergencia en Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 08003330160 / 0054 1146546648 / 0054 1146587777. Emergencias con Materiales Peligrosos: 08002222933 / 0054 1146131100. Números de teléfono de Emergencia Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT): (598) 1722.

NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011

