LOXON®
Larga duración

INTERIOR MATE PRO

Rev: 1126

DESCRIPCIÓN

LOXON LD PRO INTERIOR MATE es una pintura al látex formulada con pigmentos de primera calidad que garantizan una blancura y poder cubritivo superior, optimizando tiempos y rendimiento. Contiene aditivos antihongos que protegen las superficies en los ambientes más exigentes, mientras que su gran lavabilidad permite remover manchas fácilmente, manteniendo las paredes impecables por más tiempo.
Extra Blancura • Antihongo • Superlavable

USOS

En interiores, resulta ideal para proyectos de embellecimiento y decoración de: livings, comedores, habitaciones, play-rooms, pasillos, garages, locales comerciales, salas de reunión, oficinas.

CARACTERÍSTICAS

• **Color:** Blanco y Base para colores en el sistema de color de **Sherwin-Williams®**. Además, se logran colores con el agregado de **Sherwin-Williams Entonador Universal** (máximo 30 cm^3 por litro). También utilizando Color-Tone colorante líquido hasta un máximo de 4 tapitas por litro.
• **Aplicación:** Aplicar con pincel, rodillo o soplete airless, diluyendo con un máximo de 10% de agua, si fuera necesario. Lavar los elementos de trabajo con agua y detergente.
• **Rendimiento:** De 12 a 14 m^2 por litro y por mano con adecuada preparación de la superficie.
• **Secado:** 1 hora al tacto. Dejar transcurrir como mínimo 4 horas entre manos.
• **Acabado:** Mate.

MODO DE EMPLEO

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

SUPERFICIES NUEVAS
• **Mampostería, hormigón, revoques:** En superficies nuevas con alcalinidad, dejar transcurrir como mínimo 3 meses para asegurar un adecuado curado de las mismas antes de ser pintadas o tratarlas con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 horas.
Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo mediante un indicador o papel pH (Valor: 7-8). En caso de que el valor sea mayor a 8, repetir el tratamiento ácido.
En superficies muy lisas, realizar el tratamiento anteriormente descripto.
En los casos precedentes, antes de pintar, lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de **Sherwin-Williams Acondicionador al Aguarrás o Sherwin-Williams Acondicionador Acrílico,** diluido de acuerdo a sus instrucciones.
Si se trata de superficies envejecidas o poco cohesionadas, aplicar una mano de **Sherwin-Williams Acondicionador al Aguarrás o Sherwin-Williams Acondicionador Acrílico,** diluido según sus instrucciones.
De ser necesario, emparejar imperfecciones con **Sherwin-Williams Enduido Plástico Interior Multipropósito**. Para ello, lijar para emparejar, eliminar el polvillo y aplicar **Sherwin-Williams Acondicionador al Aguarrás o Sherwin-Williams Acondicionador Acrílico,** diluido sobre esas áreas para evitar diferencias de absorción.
• **Yeso Nuevo:** Dejar curar como mínimo 30 días. Asegurarse de que esté duro y libre de polvo. Aplicar una mano de **Sherwin-Williams Acondicionador al Aguarrás o Sherwin-Williams Acondicionador Acrílico,** diluido de acuerdo a sus instrucciones de uso, antes de pintar.
En todos los casos terminar el trabajo con LOXON LD PRO INTERIOR MATE.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS
Si la superficie pintada se encuentra en buenas condiciones y está bien adherida y firme, sólo lavar con agua y detergente para eliminar la suciedad, enjuagar, dejar secar y aplicar **LOXON LD PRO INTERIOR MATE.**

Algunas superficies pueden presentar problemas que deben ser tratados adecuadamente:
• **Hongos:** Eliminar los hongos de las superficies contaminadas, con abundante agua y detergente. Luego enjuagar, lavar con lavandina y volver a enjuagar muy bien antes de comenza a pintar.
• **Descascaramiento:** Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser reparadas eliminando las partes flojas con un cepillo de cerdas duras, espátula o lija. Aplicar sobre esas zonas una mano de **Sherwin-Williams Acondicionador al Aguarrás o Sherwin-Williams Acondicionador Acrílico** diluido según sus indicaciones y emparejar con **Sherwin-Williams Enduido Plástico Interior Multipropósito.** Dejar secar, lijar para emparejar y eliminar el polvillo. Aplicar nuevamente **Sherwin-Williams Acondicionador al Aguarrás o Sherwin-Williams Acondicionador Acrílico** sobre las áreas enduidas para evitar diferencias de absorción.
• **Entizado:** En superficies pulverulentas o entizadas, aplicar una mano de **Sherwin-Williams Acondicionador al Aguarrás o Sherwin-Williams Acondicionador Acrílico** diluido según sus indicaciones. Una vez aplicado, la superficie debe quedar mate. En películas totalmente deterioradas, eliminarlas con un cepillo de alambre y tratar como si fuera una superficie nueva.

SUPERFICIES A ENDUIR
Lijar la pared, eliminar el polvo y aplicar una mano de **Sherwin-Williams Acondicionador al Aguarrás o Sherwin-Williams Acondicionador Acrílico** diluido de acuerdo a sus instrucciones. Dejar secar y aplicar luego **Sherwin-Williams Enduido Plástico Interior Multipropósito** en finas capas con espátula o llana. Aplicar una mano de **Sherwin-Williams Acondicionador al Aguarrás o Sherwin-Williams Acondicionador Acrílico** diluido, sobre los parches de enduido.
En todos los casos terminar el trabajo con LOXON LD PRO INTERIOR MATE.

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Revolver muy bien la pintura antes de usar.
2. Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
3. Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
4. Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua.
5. Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos.
6. Cuando se deban lavar las superficies pintadas, hacerlo sólo con detergente líquido no abrasivo, agua y un paño suave.
7. No lavar antes de los 7 días de finalizado el proceso de aplicación.
8. Mantener fuera del alcance de los niños.
9. No ingerir.

EXPERIENCIA Y CALIDAD

En 1866, Henry Sherwin y Edward Williams sentaron las bases de un camino de prestigio y evolución permanente. Hoy al elegir Sherwin Wiiliams usted accede a un producto de calidad seleccionada que responde a los más altos estándares internacionales, con el respaldo de una marca de más de 150 años en el mercado.

NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto- están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011